裂 纹 漆

【产品编号】YSKb****

【品　　名】裂纹漆

【适用范围】该漆可用于 3C 数码产品表面涂装，喷涂后产生类似龟裂状不规则裂纹。

【颜　　色】颜色可根据国标、国际色卡调，也可根据客户样板调试。

【产品说明】可根据客户要求做出不同的特殊效果。

品 质 标 准		
项目	测试方法	标准
粘度	福特4#杯/秒表	4'00"～6'00"/25℃±5℃
附着力	百格法/3M胶纸45°角拉起	100%不掉漆（漆膜实干后）
细度	细度计	≤25μm(标准色细度)
硬度	三菱铅笔/中华铅笔	≥HB
光泽	平光、亮光、哑光	

●光泽或其他性能要求可按客户要求调配

【表面处理】喷涂前请将表面清洁干净、可用本公司 KTM001 系列的丙酮水或 KTM0023 系列的溶剂油。

【开 油 水】与本公司的 SCD 系列配套开油水。

【施工条件】喷涂、按客户要求调整固化条件。

【包装/储存】4L 罐或 20L 罐装（在 25℃室温下）未经开封可保存半年、稀释后请在 12h 内用完。

※以上资料仅供参考，实际操作请与本公司联系，以便适合你的特性要求※