手 表 表 面 漆

【产品编号】YSBc****

【品　　名】手表表面漆

【适用范围】不锈钢、电镀、青铜、仿金等表层保护，主要用于手表带行业制品行业。

【颜　　色】颜色可根据国标、国际色卡调，也可根据客户样板调试。

【产品说明】漆膜坚固柔韧、具有良好的抵抗外力撞击、能抵抗气温的变化，漆膜干燥同时不会互相粘合。

品 质 标 准		
项目	测试方法	标准
粘度	福特4#杯/秒表	1'30"～3'30"/25℃±5℃
附着力	百格法/3M胶纸45°角拉起	100%不掉漆（漆膜实干后）
细度	细度计	≤12μm（标准色细度）
硬度	三菱铅笔/中华铅笔	≥3H
耐盐雾	5%氯化钠溶液	90℃-120℃/35min （72 小时以上） 130℃-140℃/35min（120小时以上）
光泽	平光、亮光、哑光	

●光泽或其他性能要求可按客户要求调配

【表面处理】喷涂前请将表面清洁干净，可用本公司 KTM001 系列的丙酮水或 KTM0023 系列的溶剂油。

【开 油 水】与本公司的 SCB 系列配套开油水。

【施工条件】喷涂、箱型烘烤 90 ℃-130℃/35min 輸送烘烤 110℃-130℃/35min。

【包装/储存】18L 灌装（在 25℃室温下）未经开封可保存半年，稀释后请在 24h 内用完。

※以上资料仅供参考，实际操作请与本公司联系，以便适合你的特性要求※