防 火 漆

【产品编号】YSKd****

【品　　名】防火漆

【适用范围】适用于工业与民用建筑室内钢结构及钢铁品等受火灾破坏性较大的物件的防火保护，特别适用于体育场馆和工业厂房中裸露钢结构的保护。

【颜　　色】颜色可根据国标、国际色卡调，也可根据客户样板调试。

【产品说明】该漆采用新的技术路线研制而成的一种新型防火涂料。其特点是遇火生成均匀致密的海棉状泡沫隔热层，有显著的防火隔热、防潮气、防腐蚀等性能。对防止初期火灾和减缓火灾蔓延扩大，有效提高钢结构的耐火能力，落实建筑设计防火规范的要求，同时又具有良好的装饰效果。

品 质 标 准		
项目	测试方法	标准
粘度	福特4#杯/秒表	8′ 00″ ~10′ 00″ /25℃±5℃
附着力	百格法/3M胶纸45°角拉起	100%不掉漆（漆膜实干后）
细度	细度计	≤25μm(标准色细度)
硬度	三菱铅笔/中华铅笔	≥HB
光泽	平光、亮光、哑光	

●光泽或其他性能要求可按客户要求调配

【表面处理】喷涂前请将表面清洁干净、可用本公司 KTM001 系列的丙酮水或 KTM0023 系列的溶剂油。

【开 油 水】与本公司的 SCK 系列配套开油水。

【施工条件】喷涂、按客户要求调整固化条件。

【包装/储存】4L 罐或 20L 罐装（在 25℃室温下）未经开封可保存半年、稀释后请在 24h 内用完。

※以上资料仅供参考，实际操作请与本公司联系，以便适合你的特性要求※