五 金 烤 漆

【产品编号】YSBa****

【品　　名】五金烤漆

【适用范围】主要用于各种五金制品、灯饰制品、手表表面、玻璃等作表面喷涂装饰。

【颜　　色】多种标准色、并且可调配各种效果及颜色。

【产品说明】漆膜坚固柔韧、具有良好的抵抗外力撞击、能抵抗气温的变化，漆膜干燥同时不会互相粘合。

品 质 标 准		
项目	测试方法	标准
粘度	福特4#杯/秒表	1'30" ~ 3'30"/25℃±5℃
附着力	百格法/3M胶纸45°角拉起	100%不掉漆（漆膜实干后）
细度	细度计	≤12μm（标准色细度）
硬度	三菱铅笔/中华铅笔	≥2h
耐冲击	冲击试验器（不含玻璃类）	1kgf×50cm表面不开裂 反冲1kgf×30cm表面不开裂
光泽	平光、亮光、哑光	

●光泽或其他性能要求可按客户要求调配

【表面处理】喷涂前请将表面清洁干净，可用本公司 KTM001 系列的丙酮水或 KTM0023 系列的溶剂油。

【开 油 水】与本公司的 SCB 系列配套开油水。

【施工条件】喷涂、烤漆 130℃/30min 或 150℃20min、自干漆放置 24h 表干、实干 48h、玻璃漆 100℃/30min。

【包装/储存】4L 罐或 20L 罐装（在 25℃室温下）未经开封可保存半年，稀释后请在 24h 内用完。

※以上资料仅供参考，实际操作请与本公司联系，以便适合你的特性要求※