蜡 烛 漆

【产品编号】YSKe****

【品　　名】蜡烛漆

【适用范围】蜡烛漆适用于喷涂或手绘在蜡烛工艺制品件上具有良好的附着力,平滑表面,耐候性强、能达到与蜡烛同步燃烧不

冒黑烟的理想效果。

【颜　　色】颜色可根据国标、国际色卡调，也可根据客户样板调试。

【产品说明】该漆在蜡烛工艺制品件上具有良好的附着力,平滑表面,耐候性强、能达到与蜡烛同步燃烧不冒黑烟的理想效果。

技术指标		
序　号	项　　目	内　　容
1	树脂	丙烯酸聚合物
2	溶剂	脂类,芳烃类及酮类
3	干燥时间/条件	指触干-15分钟/25度,实干-2小时,重涂-15分钟
4	色粉	有机色粉,钛白粉及哑粉
5	固体份	40%~65%
6	施工方法	喷涂
7	相辅系统	800＃蜡烛漆天那水,防白水
8	产品包装	4L/卡

●光泽或其他性能要求可按客户要求调配

【表面处理】喷涂前请将表面清洁干净、可用本公司 KTM001 系列的丙酮水或 KTM0023 系列的溶剂油。

【开 油 水】与本公司的 SCK 系列配套开油水。

【施工条件】喷涂、按客户要求调整固化条件。

【包装/储存】4L 罐或 20L 罐装（在 25℃室温下）未经开封可保存半年、稀释后请在 24h 内用完。

※以上资料仅供参考，实际操作请与本公司联系，以便适合你的特性要求※