水 性 漆

【产品编号】YSH****

【品　　名】水性漆

【适用范围】主要用于内/外墙、水泥、POLY、陶瓷、木器等表面涂装。

【颜　　色】多种标准色、并且可调配各种效果及颜色。

【产品说明】 环保型、快干、气味芬芳、施工方便、耐沾污、耐水性优异。

品 质 标 准		
项目	测试方法	标准
粘度	福特4#杯/秒表	8'00" ~ 10'00"/25℃±5℃
附着力	百格法/3M胶纸45°角拉起	100%不掉漆（漆膜实干后）
细度	细度计	≤12μm（标准色细度）
硬度	三菱铅笔/中华铅笔	≥HB
光泽	平光、亮光、哑光	

●光泽或其他性能要求可按客户要求调配

【表面处理】喷涂前请将表面清洁干净、可用本公司 KTM041a 系列的洗面水。

【施工条件】喷涂、刷涂（温度为 25℃、相对温度 70%）、自干/15min 表干（重涂放置 30min 以上）、实干 12h。

【包装/储存】4L 罐或 20L 罐装（在 25℃室温下）未经开封可保存半年、稀释后请在 2h 内用完。

※以上资料仅供参考，实际操作请与本公司联系，以便适合你的特性要求※